


Romanshornestr. 30 CH-8592 Uttwil TG Tel. +41 71 461 3418 Fax. +41 71 461 3419 www.betox.com info@betox.com		 BETOX® Innovative Schachtsysteme	
Kabelschacht Lichtweiten 60x130 cm D400 inkl. ECO Abdeckung 2 Deckel, 4 fachverschraubt inkl. eingebauter Rollen Zwischenring Standard 15 cm Schachtboden mit 2 Metalllaubgitter Schachtkörper mit stirnseitig je 4 Stk. DN112 Einführungen und seitlich mittig 2 Halba Befestigungsschienen 1x ECO.0613.XB Schachtabdeckung Belastbarkeit D400, 2 Deckel mit Rollen und vierfachverschraubung in V2A (1.4301) und Möglichkeit zur Nivellierung			
SC-ECO.0613.X.114			
Aussenmasse		Innenmasse	
-		-	
Gewicht/Stk.	#/PAL	Kg/PAL	
1500	0	0	
KNr	LNr	Hersteller	
-	-	BETOX	
Herstelldatum:		Projekt:	
-		-	
ANr. -		ZNr. -	



Romanshornestr. 30 CH-8592 Uttwil TG Tel. +41 71 461 3418 Fax. +41 71 461 3419 www.betox.com info@betox.com		 BETOX® Innovative Schachtsysteme	
Kabelschacht Lichtweiten 60x130 cm D400 inkl. ECO Abdeckung 2 Deckel, 4 fachverschraubt inkl. eingebauter Rollen Zwischenring Standard 15 cm Schachtboden mit 2 Metalllaubgitter Schachtkörper mit stirnseitig je 4 Stk. DN112 Einführungen und seitlich mittig 2 Halba Befestigungsschienen 1x ECO.0613.XB Schachtabdeckung Belastbarkeit D400, 2 Deckel mit Rollen und vierfachverschraubung in V2A (1.4301) und Möglichkeit zur Nivellierung			
SC-ECO.0613.X.114			
Aussenmasse		Innenmasse	
-		-	
Gewicht/Stk.	#/PAL	Kg/PAL	
1500	0	0	
KNr	LNr	Hersteller	
-	-	BETOX	
Herstelldatum:		Projekt:	
-		-	
ANr. -		ZNr. -	



Romanshornestr. 30 CH-8592 Uttwil TG Tel. +41 71 461 3418 Fax. +41 71 461 3419 www.betox.com info@betox.com		 BETOX® Innovative Schachtsysteme	
Kabelschacht Lichtweiten 60x130 cm D400 inkl. ECO Abdeckung 2 Deckel, 4 fachverschraubt inkl. eingebauter Rollen Zwischenring Standard 15 cm Schachtboden mit 2 Metalllaubgitter Schachtkörper mit stirnseitig je 4 Stk. DN112 Einführungen und seitlich mittig 2 Halba Befestigungsschienen 1x ECO.0613.XB Schachtabdeckung Belastbarkeit D400, 2 Deckel mit Rollen und vierfachverschraubung in V2A (1.4301) und Möglichkeit zur Nivellierung			
SC-ECO.0613.X.114			
Aussenmasse		Innenmasse	
-		-	
Gewicht/Stk.	#/PAL	Kg/PAL	
1500	0	0	
KNr	LNr	Hersteller	
-	-	BETOX	
Herstelldatum:		Projekt:	
-		-	
ANr. -		ZNr. -	



Romanshornestr. 30 CH-8592 Uttwil TG Tel. +41 71 461 3418 Fax. +41 71 461 3419 www.betox.com info@betox.com		 BETOX® Innovative Schachtsysteme	
Kabelschacht Lichtweiten 60x130 cm D400 inkl. ECO Abdeckung 2 Deckel, 4 fachverschraubt inkl. eingebauter Rollen Zwischenring Standard 15 cm Schachtboden mit 2 Metalllaubgitter Schachtkörper mit stirnseitig je 4 Stk. DN112 Einführungen und seitlich mittig 2 Halba Befestigungsschienen 1x ECO.0613.XB Schachtabdeckung Belastbarkeit D400, 2 Deckel mit Rollen und vierfachverschraubung in V2A (1.4301) und Möglichkeit zur Nivellierung			
SC-ECO.0613.X.114			
Aussenmasse		Innenmasse	
-		-	
Gewicht/Stk.	#/PAL	Kg/PAL	
1500	0	0	
KNr	LNr	Hersteller	
-	-	BETOX	
Herstelldatum:		Projekt:	
-		-	
ANr. -		ZNr. -	

